

**ecotest, s.r.o.**

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

*\* Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na [www.ecotest.sk](http://www.ecotest.sk) alebo nám zavolajte.*

## Muflové pece L a LT fy Nabertherm, Nemecko

- muflové pece do teploty 1.110 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- keramická skladaná mufla
- dolusklopné dverka ( modely L ) alebo otváranie dverí dohora pre ľahšiu manipuláciu v priestore pece ( modely LT )
- dvojplášťová skrinka s vonkajším plášťom z dekoratívneho nerezového odolného voči zašpineniu
- nastaviteľný otvor pre prívod vzduchu
- malé celkové rozmery
- numerická klávesnica pre jednoduché nastavovanie
- napájanie 230 V ( model 3 až 15 ) a 400 V ( modely 24 a 40 )
- základný regulátor B 180 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor P 330 :
  - 9 programov s teplotnou krivkou so 40 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
  - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
  - počítadlo prevádzkových hodín a spotreby kWh
  - výstup pre pripojenie PC

Model	Vnút. rozmery š x v x h ( mm )	Vonkaj. rozmery š x v x h ( mm )	Príkon kW	Hmotnosť kg
L 03/11, LT 03/11	160 x 100 x 140	380 x 420 x 370	1,2	20
L 05/11, LT 05/11	200 x 130 x 170	440 x 520 x 470	2,4	35
L 09/11, LT 09/11	230 x 170 x 240	480 x 570 x 550	3,0	75
L 15/11, LT 15/11	230 x 170 x 340	480 x 570 x 650	3,6	90
L 24/11, LT 24/11	280 x 250 x 340	560 x 650 x 660	4,5	95
L 40/11, LT 40/11	320 x 250 x 490	600 x 650 x 790	6,0	95



Model L



Model LT

## Muflové pece LV a LVT fy Nabertherm, Nemecko

- muflové pece do teploty 1.110 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- muflové pece sú vhodné najmä pre spaľovanie vzoriek - prívod vzduchu s predohrevom na špirálach a komín s priemerom 80 mm zabezpečujú výmenu vzduchu 6-krát za min
- keramická skladaná mufla
- dolusklopné dvierka ( modely LV ) alebo otváranie dverí dohora pre ľahšiu manipuláciu v priestore pece ( modely LVT )
- dvojplášťová skrinka s vonkajším plášťom z dekoratívneho nerezú odolného voči zašpineniu
- numerická klávesnica pre jednoduché nastavovanie
- napájanie 230 V
- základný regulátor B 180 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor P 330 :
  - 9 programov s teplotnou krivkou so 40 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
  - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
  - počítadlo prevádzkových hodín a spotreby kWh
  - výstup pre pripojenie PC

Model	Vnút. rozmery š x v x h ( mm )	Vonkaj. rozmery š x v x h	Príkon kW	Hmotnosť kg
<b>LV 03/11, LVT 03/11</b>	160 x 100 x 140	380 x 750 x 370	1,2	20
<b>LV 05/11, LVT 05/11</b>	200 x 130 x 170	440 x 850 x 470	2,4	35
<b>LV 09/11, LVT 09/11</b>	230 x 170 x 240	480 x 900 x 550	3,0	45
<b>LV 15/11, LVT 15/11</b>	230 x 170 x 340	480 x 900 x 650	3,6	55



LVT 9/11

Model LVT

## Muflové pece L fy LAC, ČR

- muflové pece do teploty 1.200 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- keramická skladaná mufla
- dolusklopné dvierka
- nerezová skrinka
- napájanie 230 V
- základný regulátor Ht 40 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor Industry :
  - 30 programov s teplotnou krivkou s 15 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
  - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
  - pamäť s informáciami o prebehnutom výpale
  - výstup RS 232 alebo RS 485 pre pripojenie PC



Model L

Model	Vnútor. rozmery š x v x h	Vonkaj. rozmery š x v x h	Príkonnosť kW	Hmotnosť kg
L 03/12	180 x 100 x 140	380 x 400 x 415	1,2	21
L 05/12	230 x 130 x 170	430 x 425 x 445	2,4	26
L 09/12	230 x 170 x 240	430 x 465 x 515	3,0	32
L 15/12	250 x 170 x 340	450 x 465 x 615	3,5	39

## Muflové pece LMH fy LAC, ČR

- muflové pece do teploty 1.200 °C s mikroprocesorovým riadením a digitálnym displejom
- keramická jednoliata mufla
- otváranie dverí dohora pre ľahšiu manipuláciu v priestore pece
- nerezová skrinka s ventilátorom pre zníženie kondenzácie pâr a chladenie povrchu pece
- napájanie 230 V
- základný regulátor Ht 40 : nastavenie teploty, času výdrže, rýchlosti ohrevu a oneskoreného štartu
- programovateľný regulátor Industry :
  - 30 programov s teplotnou krivkou s 15 intervalmi s nastavením teploty, rýchlosti ohrevu alebo chladnutia a času výdrže
  - hodiny reálneho času pre štart vo zvolenom čase a dátume
  - pamäť s informáciami o prebehnutom výpale
  - výstup RS 232 alebo RS 485 pre pripojenie PC



Model LMH

Model	Vnútor. rozmery š x v x h	Vonkaj. rozmery š x v x h	Príkonnosť kW	Hmotnosť kg
LMH 04/12	170 x 90 x 275	485 x 540 x 720	3,0	43
LMH 07/12	170 x 170 x 275	485 x 540 x 720	3,0	46
LMH 11/12	255 x 165 x 255	570 x 540 x 720	3,5	53