

ecotest, s.r.o.

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

** Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte.*

Ponuka laboratórnych oximetrov a BSK

1. Oximeter a kombinovaný prístroj HQ 30d fy Hach Lange

- vodotesný prístroj pre meranie pH, mV, vodivosti, kyslíka a teploty
- vstup pre 1 elektródu s teplotným čidlom (pH, redox, vodivostná, kyslíková elektróda)
- rozsahy a presnosť : - pH : 0 až 14 pH, +/- 0,002 pH
 - mV : +/- 1.500 mV, +/- 0,1 mV
 - vodivosť : 0,01 uS/cm - 200 mS/cm, +/- 0,5 % meranej hodnoty
 - kyslík ... 0,0 - 20,0, +/- 1 % meracieho rozsahu
 - teplota : rozsah - 10 - 110 °C, +/- 0,3 °C
- jednoduchá obsluha so software v slovenčine a podsvieteným grafickým displejom
- elektródy Intellical s uložením parametrov kalibrácie priamo v elektróde (nie je potrebné vždy znovu kalibrovať pri použití rôznych elektród), autom. rozpoznanie elektródy prístrojom
- optická kyslíková sonda s luminiscenčnou vrstvou, ktorej odozva je úmerná koncentrácií kyslíka
- porovnanie s elektrochemickými elektródami : sonda nevyžaduje kalibráciu, výmenu elektrolytu, prúdenie vody pri meraní a iba minimálnu údržbu (výmena luminiscenčného modulu 1 x za rok)
- automatická 1 až 4 - bodová kalibrácia pH, automatická teplotná kompenzácia
- automatická 1 - bodová kalibrácia vodivosti na 0,1 - 0,01 - 0,001 mol/l KCL, automatická teplotná kompenzácia, nastaviteľný lineárny teplotný koeficient a nelineárna funkcia
- meranie kyslíka s automatickou kompenzáciou na teplotu, tlak vzduchu a salinitu
- pamäť pre kalibračné údaje a 500 meraní s dátumom, časom, identifikáciou vzorky a operátora
- sieťový adaptér a vodotesný výstup USB pre pripojenie na PC alebo tlačiareň (príslušenstvo)
- cena obsahuje prístroj, kyslíkovú elektródu elektródu s teplotným čidlom a 1 m káblom a kufrík

Príslušenstvo :

- sieťový / USB adaptér so SW pre komunikáciu s PC, č. 58341-00
- miešací nástavec na elektródu a lievnik pre meranie BSK v bežných kyslíkovkách s NS 19, č. 51682-00
- magnetická miešačka HI 180M
- termostaty pre BSK - pozri samostatnú ponuku



2. Oximeter InoLab Oxi 730 fy WTW

- laboratórny prístroj pre meranie rozpusteného kyslíka a teploty a tlaku vzduchu
 - rozsahy : 0,00 - 19,99 a 0,0 - 90,0 mg/l, 0,0 - 199,9 % a 0 - 600 % , - 5 - 50 °C
 - presnosť : kyslík +/- 0,5 % meranej hodnoty, teplota : +/- 0,1 °C
 - automatická kalibrácia elektródy na vzduch v kalibračnej nádobke
 - autom. teplotná kompenzácia, autom. kompenzácia na tlak vzduchu, kompenzácia na salinitu
 - funkcia „ AutoRead „ pre automatické zaznamenanie ustálenej hodnoty
 - pamäť pre kalibračné údaje a 200 meraní s dátumom a časom
 - výstup RS 232 pre pripojenie na PC alebo tlačiareň, verzie P so zabudovanou tlačiarňou
 - kyslíková elektróda Cellox 325 alebo špeciálna elektróda StirrOx G so zabudovaným miešadlom pre meranie BSK v kyslíkovkách
 - cena obsahuje prístroj, kyslíkovú elektródu, pasívny box s držiakom pre 4 čidlá, kalibračnú nádobku, 3 náhradné membrány, elektrolyt, čistiaci roztok (po 50 ml), čistiacu fóliu, kadičku a sieťový adaptér
- **Oximeter InoLab Oxi 730** s elektródou Cellox 325
 - **Oximeter InoLab Oxi 730** s elektródou StirrOx G
 - **Oximeter InoLab Oxi 730P** s elektródou Cellox 325 a tlačiarňou
 - **Oximeter InoLab Oxi 730P** s elektródou StirrOx G a tlačiarňou
- *Termostaty pre BSK - pozri samostatnú ponuku*

