

ecotest, s.r.o.

Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany

Tel/Fax : 038 / 5320 171 - 2

e mail : ecotest @ isternet.sk, www.ecotest.sk

** Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte.*

Sušiarne fy Memmert, Nemecko



1. Sušiarne UN

- sušiareň s prirodzeným prúdením vzduchu do teploty 300 °C
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka
- jednoduchá obsluha pomocou farebného dotykového displeja
- presná PID regulácia teploty s termočlánkom Pt 100
- nastavenie teploty a času ohrevu od dosiahnutia pracovnej teploty
- zabudovaná pamäť s údajmi sušenia s kapacitou 10 rokov
- rozhranie Ethernet pre vyčítanie údajov z pamäte
- cena sušiarne včítane 2 nerezových políc (modely UN 30 a UN 55 - 1x polica)

Model	Objem	Vnút. rozm. ŠxVxH	Police	Vonk. rozm. ŠxVxH	Hmotnosť	Príkon W
UN 30	32 L	40 x 32 x 25 cm	3	58,5 x 70,7 x 43,4 cm	44 kg	1600
UN 55	53 L	40 x 40 x 33 cm	4	58,5 x 78,7 x 51,4 cm	55 kg	2000
UN 75	74 L	40 x 56 x 33 cm	6	58,5 x 94,7 x 51,4 cm	65 kg	2500
UN 110	108 L	56 x 48 x 40 cm	5	74,5 x 86,7 x 58,4 cm	74 kg	2800
UN 160	161 L	56 x 72 x 40 cm	8	74,5 x 110,7 x 58,4 cm	96 kg	3200
UN 260	256 L	64 x 80 x 50 cm	9	82,4 x 118,6 x 68,4 cm	110 kg	3400
UN 450	449 L	104 x 72 x 60 cm	8	122,4 x 124,7 x 78,4 cm	170 kg	5800
UN 750	750 L	104 x 120 x 60 cm	14	122,4 x 172,6 x 78,4 cm	215 kg	7000

2. Sušiarne UF s ventilátorom

- sušiareň s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom do teploty 300 °C
- nerezová vnútorná komora i vonkajšia skrinka
- jednoduchá obsluha pomocou farebného dotykového displeja
- presná PID regulácia teploty s termočlánkom Pt 100
- nastavenie teploty a času ohrevu od dosiahnutia pracovnej teploty
- regulácia výkonu ventilátora 10 až 100 %
- zabudovaná pamäť s údajmi sušenia s kapacitou 10 rokov
- rozhranie Ethernet pre vyčítanie údajov z pamäte
- cena sušiarne včítane 2 nerezových políc (modely UF 30 a UF 55 - 1x polica)

Model	Objem	Vnút. rozm. ŠxVxH	Police	Vonk. rozm. ŠxVxH	Hmotnosť	Príkon W
UF 30	32 L	40 x 32 x 25 cm	3	58,5 x 70,7 x 43,4 cm	44 kg	1600
UF 55	53 L	40 x 40 x 33 cm	4	58,5 x 78,7 x 51,4 cm	55 kg	2000
UF 75	74 L	40 x 56 x 33 cm	6	58,5 x 94,7 x 51,4 cm	65 kg	2500
UF 110	108 L	56 x 48 x 40 cm	5	74,5 x 86,7 x 58,4 cm	74 kg	2800
UF 160	161 L	56 x 72 x 40 cm	8	74,5 x 110,7 x 58,4 cm	96 kg	3200
UF 260	256 L	64 x 80 x 50 cm	9	82,4 x 118,6 x 68,4 cm	110 kg	3400
UF 450	449 L	104 x 72 x 60 cm	8	122,4 x 124,7 x 78,4 cm	170 kg	5800
UF 750	750 L	104 x 120 x 60 cm	14	122,4 x 172,6 x 78,4 cm	215 kg	7000

Sušiarne fy BMT, ČR/Nemecko *

* BMT je česká firma, ktorá vznikla z bývalej Chirany Brno a v súčasnosti je členom nemeckého holdingu MMM group. Prístroje BMT predstavujú vysokú kvalitu s bezproblémovým servisom (rýchle dodávky náhradných dielov v priaznivých cenách)

4. Sušiarne Ecocell bez ventilátora a Venticell s ventilátorom

- **sušiarne Ecocell** - s prirodzeným prúdením vzduchu (bez ventilátora)
do teploty 250 °C, za príplatok do 300 °C
- **sušiarne Venticell** - s núteným prúdením vzduchu s ventilátorom
do teploty 250 °C, za príplatok do 300 °C
- nerezová vyberateľná vnútorná komora, vonkajšia skrinka lakovaná
- mikroproces. riadenie s digitálnym displejom a termočlánkom Pt 100
- prístroje v prevedení Štandard :
 - 3 programy s teplotou, časom výdrže a oneskoreným zapnutím a vypnutím
- prístroje v prevedení Comfort
 - 6 programov s teplotnou krivkou a oneskoreným zapnutím a vypnutím s možnosťou rozšírenia pomocou Chip kariet
 - programovanie časových úsekov podľa reálneho času
 - nastavenie otáčok ventilátora 10 - 100 % u modelov s ventilátorom
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiareň alebo PC
- sú dodávané s dvomi nerezovými policami, maximálny počet polic je uvedený v tabuľke



Model , Objem, L	Vnút. rozmery (š x h x v, cm)	Police	Vonk.Rozmery (š x h x v, cm)	Hmotnosť Kg	Príkonnosť kW
22	24 x 32 x 29,5	4	40,6 x 58 x 60,4	31	0,92
55	40 x 39 x 35	4	62 x 64 x 68	55	1,2
111	54 x 39 x 53	7	76 x 64 x 86	75	1,8
222	54 x 54 x 76	10	76 x 79 x 109	100	1,8
404	54 x 54 x 141	19	76 x 79 x 191	150	3,6
707	94 x 54 x 141	19	116 x 79 x 191	215	4,5



Ovládanie štandard



Ovládanie comfort

5. Vákuové sušiarne VacuCell

- vákuová sušiarne do 200 °C pre sušenie za vákua alebo v atmosfére inertného plynu
- tlakovo odolná komora, okno z bezpečnostného skla vo dverách
- mikroprocesorové riadenie s digitálnym displejom a presným termočlánkom Pt 100
- prístroje v prevedení Standard :
 - 3 programy s teplotou, časom výdrže a oneskoreným zapnutím a vypnutím
- prístroje v prevedení Comfort
 - 6 programov s teplotnou krivkou a oneskoreným zapnutím a vypnutím s možnosťou rozšírenia pomocou Chip kariet
 - programovanie časových úsekov podľa reálneho času
 - nastavenie otáčok ventilátora 10 - 100 % u modelov s ventilátorom
- rozhranie RS 232 pre pripojenie na tlačiareň alebo PC
- sú dodávané s dvomi policami, maximálny počet polic je uvedený v tabuľke

Model , Objem, L	Vnút. rozmery (š x h x v, cm)	Police	Vonk.rozm. (š x h x v, cm)	Hmotnosť Kg	Príkon kW
22	34 x 26 x 30	4	56 x 49 x 70	65	0,8
55	40 x 32 x 43	7	62 x 55 x 83	98	1,2
111	54 x 41 x 48	10	76 x 64 x 88	130	1,8

